

检测报告



212112050326
有效期至:2027年07月20日

报告编号: LJGK-202410164

项目名称: 海南双成药业股份有限公司监测项目
项目地址: 海南省海口市秀英区兴国路 16 号
委托单位: 海南双成药业股份有限公司
报告日期: 2025 年 01 月 02 日

海南绿境高科检测有限公司

Hainan Lvjing Hi-Tech Testing Co., Ltd.

说 明

- 1、本报告只适用于检测目的范围。
- 2、本报告涂改、增删无效，无编制者、复核者、审核者、签发人签字无效。
- 3、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及 CMA 章无效。
- 4、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 5、检测委托方如对本报告有异议，须于收到报告之日起十五日内，向我公司提出，逾期不予受理。
- 6、本报告只对本次采集样品/送检样品检测结果负责。由委托单位自行采集的样品，不对样品来源负责。
- 7、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。
- 8、本报告分正、副本共两份，正本交委托方、副本由本单位保存。

地址：海南省海口市龙华区金盘工业区南海大道南侧 2 号美国工业村 3-7 单元厂房

邮编：570216

电话：0898-66834226

邮箱：hnljgk@163.com

一、检测目的

受海南双成药业股份有限公司委托,对海南双成药业股份有限公司监测项目的废水、废气、噪声进行检测。

二、检测概况

表2-1 基本情况

委托单位	海南双成药业股份有限公司	样品类别	废水、废气、噪声
联系人	陈工	采样日期	2024.10.21、2024.10.22、2024.12.18
联系电话	18089861782	采样人员	王美刚、吴坤贵等
检测点位	详见检测点位示意图	分析日期	2024.10.21~2024.10.28
检测频次	详见检测结果表	分析人员	陈善应、陈雄英、王小菲、陈鹰浩等
备注	/		

三、样品信息

表3-1 样品信息

采样日期	样品类别	检测点位	经纬度	样品状态描述
2024.10.21	废水	废水总排放口（DW001）	110.243623°E 20.003692°N	无色、无味、无浮油、 无浊
2024.12.18		废水总排放口（DW001）	110.243599°E 20.003614°N	无色、无味、无浮油、 清
		原料药车间废水排放口（DW002）	110.243563°E 20.003569°N	无色、有异味、无浮 油、微浊
2024.10.22	废气	厂界外上风向 1#	110.243797°E 20.002126°N	完好
		厂界外下风向 2#	110.245905°E 20.003061°N	完好
		厂界外下风向 3#	110.245945°E 20.003000°N	完好
		厂界外下风向 4#	110.245962°E 20.002869°N	完好
		原料药二车间厂内 G5	110.243183°E 20.003418°N	完好
		溶剂精馏车间厂内 G6	110.243275°E 20.003755°N	完好
2024.10.22	噪声	厂界东侧外 1 米处	110.245818°E 20.003311°N	/

续上表

采样日期	样品类别	检测点位	经纬度	样品状态描述
2024.10.22	噪声	厂界南侧外 1 米处	110.244307°E 20.002107°N	/
		厂界西侧外 1 米处	110.242637°E 20.003295°N	/
		厂界北侧外 1 米处	110.244410°E 20.003901°N	/

四、检测项目、分析方法、所用仪器及检出限

检测项目、分析方法、使用仪器及检出限见表 4-1。

表 4-1 检测项目、分析方法、使用仪器及检出限一览表

样品类型	检测项目	分析方法及来源	仪器型号/编号	最低检出限
废水	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 (HJ 1182—2021)	/	2 倍
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 (GB/T 11901-1989)	电子天平 FA2004B LJ-182	/
	五日生化需氧量 (BOD ₅)	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 (HJ 505-2009)	溶解氧测定仪 JPSJ-605 LJ-053	0.5 mg/L
	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 (HJ 501-2009)	总有机碳分析仪 TOC-V _{CPH} LJ-180	0.1mg/L
	急性毒性	水质 急性毒性的测定 发光细菌法 (GB/T 15441-1995)	发光细菌毒性分析仪 LumiFox2000 LJ-186	/
	铜、 锌	水质 铜、 锌、 铅、 镉的测定 原子吸收分光光度法 (GB/T 7475-1987)	原子吸收分光光度计 AA-6880 LJ-047	铜:0.01mg/L、 锌:0.05mg/L
	总氰化物	水质 氰化物的测定 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 (HJ 484-2009)	紫外可见分光光度计 T6新世纪 LJ-009	0.001mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4- 氨基安替比林分光光度法 (HJ 503-2009)	紫外可见分光光度计 T6新世纪 LJ-009	0.01 mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 (HJ 1226-2021)	紫外可见分光光度计 T6新世纪 LJ-009	0.01mg/L

续上表

样品类型	检测项目	分析方法及来源	仪器型号/编号	最低检出限
废水	硝基苯类*	水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 (HJ 648-2013)	气相色谱仪 GC-2010 ZT-Lab-463	硝基苯: 0.17μg/L
				2,4-二硝基甲苯: 0.018μg/L
				2,6-二硝基甲苯: 0.017μg/L
				2,4,6-三硝基甲苯: 0.021μg/L
				对-二硝基苯: 0.024μg/L
				间-二硝基苯: 0.020μg/L
				邻-二硝基苯: 0.019μg/L
				对-硝基氯苯: 0.019μg/L
				间-硝基氯苯: 0.017μg/L
				邻-硝基氯苯: 0.017μg/L
				2,4-二硝基氯苯: 0.022μg/L
				邻-硝基甲苯: 0.20μg/L
				间-硝基甲苯: 0.22μg/L
				对-硝基甲苯: 0.22μg/L
				3,4-二硝基氯苯: 0.018μg/L
	苯胺类化合物	水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 (GB 11889-1989)	紫外可见分光光度计 T6新世纪 LJ-009	0.03mg/L
	二氯甲烷*	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 (HJ 639-2012)	气相色谱-质谱联用 GCMS-QP2010SE ZT-Lab-279	0.5μg/L
	乙腈*	水质 乙腈的测定 吹扫捕集/气相色谱法 (HJ 788-2016)	气相色谱仪	0.1mg/L

续上表

样品类型	检测项目	分析方法及来源	仪器型号/编号	最低检出限
废气	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 (HJ1262-2022)	/	/
	氨	环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 (HJ 534-2009)	紫外可见分光光度计 T6新世纪 LJ-009	0.004mg/m ³
	硫化氢	环境空气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局(2003 年)	紫外可见分光光度计 T6新世纪 LJ-009	0.001mg/m ³
	二氯甲烷*	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 (HJ 644-2013)	气相色谱-质谱联用 GCMS-QP2010SE ZT-Lab-138	1.0µg/m ³
	N, N-二甲基甲酰胺*	环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法 (HJ 801-2016)	高效液相色谱仪 LC-2010HT ZT-Lab-293	0.02mg/m ³
	甲醇	固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 (HJ/T 33-1999)	气相色谱仪 GC-9790Plus LJ-183	2mg/m ³
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 (HJ 1263-2022)	十万分之一天平 ME55 LJ-004	/
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 (HJ 604-2017)	气相色谱仪 G5 LJ-001	0.07mg/m ³ (以碳计)
噪声	等效连续 A 声级	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB 12348-2008)	多功能声级计 AWA5688 LJ-042	/

五、检测结果

废水检测结果见表 5-1、5-2。

表 5-1 废水检测结果

单位: mg/L (标明除外)									
检测点位	采样日期及频次	色度 (倍)	悬浮物	五日生化需氧量 (BOD ₅)	总有机碳	急性毒性	总铜	总锌	
废水总排放口 (DW001)	2024.10.21 第 1 次	3	8	3.3	1.8	0.06	0.01L	0.05L	
	2024.10.21 第 2 次	3	7	3.1	1.9	0.07	0.01L	0.05L	
	2024.10.21 第 3 次	4	8	3.5	1.8	0.06	0.01L	0.05L	
	2024.10.21 第 4 次	4	8	2.9	1.8	0.06	0.01L	0.05L	
	均值	4	8	3.2	1.8	0.06	0.01L	0.05L	
限值		≤50	≤30	≤20	≤30	≤0.07	≤0.5	≤0.5	
结果评价		达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	
备注	1、本结果只对当时采集的样品负责。 2、检测结果低于检出限时,用“最低检出限 (数值)+L”表示。 3、限值来源于《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(GB 21904-2008) 表 2 新建企业水污染物排放限值标准要求,其中悬浮物限值来源于《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》(GB 21908-2008) 表 2 新建企业水污染物排放限值及单位产品基准排水量中排放限值标准要求,该评价标准由委托单位提供。								

续上表

单位: mg/L (标明除外)							
检测点位	采样日期及频次	总氰化物	挥发酚	硫化物	硝基苯类 (总量) *	苯胺类化合物	二氯甲烷* (µg/L)
废水总排放口 (DW001)	2024.10.21 第1次	0.001L	0.01L	0.01L	0.22L	0.03L	0.5L
	2024.10.21 第2次	0.001L	0.01L	0.01L	0.22L	0.03L	0.5L
	2024.10.21 第3次	0.001L	0.01L	0.01L	0.22L	0.03L	0.5L
	2024.10.21 第4次	0.001L	0.01L	0.01L	0.22L	0.03L	0.5L
	均值	0.001L	0.01L	0.01L	0.22L	0.03L	0.5L
限值		≤0.5	≤0.5	≤1.0	≤2.0 (mg/L)	≤2.0	≤0.3 (mg/L)
结果评价		达标	达标	达标	—	达标	—
备注							
1、本结果只对当时采集的样品负责。 2、检测结果低于检出限时,用“最低检出限 (数值) +L”表示。 3、限值来源于《化学合成类制药工业水污染物排放标准》 (GB 21904-2008) 表 2 新建企业水污染物排放限值标准要求, 该评价标准由委托单位提供。 4、标 “*” 的项目为分包项目, 二氯甲烷*、硝基苯类 (总量) *分包给浙江中通检测科技有限公司, 资质认定证书编号为 211121341561, 有效期至 2027 年 09 月 14 日, 报告编号为 (中通检测) 检字第 ZTE202412863 号, 分包公司具备相应资质和能力。 5、硝基苯类*是指为硝基苯、对-硝基氯苯、间-硝基氯苯、邻-硝基氯苯、对-二硝基苯、间-二硝基苯、邻-二硝基苯、2,4-二硝基氯苯、2,4-二硝基苯、2,6-二硝基甲苯、2,4,6-三硝基甲苯合计。							

表 5-2 废水检测结果

单位：mg/L

检测点位	采样日期及频次	乙腈*
废水总排放口 (DW001)	2024.12.18 第 1 次	0.1L
	2024.12.18 第 2 次	0.1L
	2024.12.18 第 3 次	0.1L
	2024.12.18 第 4 次	0.1L
	均值	0.1L
原料药车间废水 排放口 (DW002)	2024.12.18 第 1 次	2.8
	2024.12.18 第 1 次	2.3
	2024.12.18 第 2 次	2.3
	2024.12.18 第 3 次	2.1
	均值	2.4
限值		≤3.0
结果评价		—
备注	1、本结果只对当时采集的样品负责。 2、限值来源于《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB 21907-2008）表 2 新建企业水污染物排放浓度限值标准要求，该评价标准由委托单位提供。 3、标“*”的项目为分包项目，乙腈*分包给浙江中一检测研究院股份有限公司，资质认定证书编号为 221120341058，有效期至 2028 年 01 月 27 日，报告编号为 HS246252，分包公司具备相应资质和能力。	

无组织废气检测结果见表 5-3、5-4。

气象要素记录表

采样日期及频次		气温 (℃)	气压 (Kpa)	风速 (m/s)	相对湿度 (%RH)	风向	天气状况
2024.10.22	第 1 次	27.1	100.7	2.3	74	西南	多云
	第 2 次	28.8	100.6	2.3	71	西南	多云
	第 3 次	29.9	100.6	2.2	69	西南	多云
	第 4 次	29.2	100.6	2.3	71	西南	多云

表 5-3 无组织废气检测结果

单位: mg/m³ (标明除外)

检测点位	采样日期及频次	氨	臭气浓度 (无量纲)	二氯甲烷* (μg/m ³)	N,N-二甲 基甲酰胺*
厂界外上风向 1#	2024.10.22 第 1 次	0.015	<10	<1.0	<0.02
	2024.10.22 第 2 次	0.014	<10	<1.0	<0.02
	2024.10.22 第 3 次	0.014	<10	<1.0	<0.02
	2024.10.22 第 4 次	0.016	<10	<1.0	<0.02
厂界外下风向 2#	2024.10.22 第 1 次	0.021	<10	<1.0	<0.02
	2024.10.22 第 2 次	0.022	<10	<1.0	<0.02
	2024.10.22 第 3 次	0.023	<10	<1.0	<0.02
	2024.10.22 第 4 次	0.020	<10	<1.0	<0.02
厂界外下风向 3#	2024.10.22 第 1 次	0.028	<10	<1.0	<0.02
	2024.10.22 第 2 次	0.030	<10	<1.0	<0.02
	2024.10.22 第 3 次	0.031	<10	<1.0	<0.02
	2024.10.22 第 4 次	0.030	<10	<1.0	<0.02
厂界外下风向 4#	2024.10.22 第 1 次	0.041	<10	<1.0	<0.02
	2024.10.22 第 2 次	0.042	<10	<1.0	<0.02
	2024.10.22 第 3 次	0.040	<10	<1.0	<0.02
	2024.10.22 第 4 次	0.041	<10	<1.0	<0.02
最大值		0.042	<10	<1.0	<0.02
限值		≤1.5	≤20	≤4.0 (mg/m ³)	≤10
结果评价		达标	达标	—	—
备注	1、本结果只对当时采集的样品负责。 2、检测结果低于检出限时, 用“<检出限 (数据)”表示。 3、限值来源于《海南双成药业股份有限公司排污许可证》, 该评价标准由委托单位提供。 4、标“*”的项目为分包项目, N, N-二甲基甲酰胺*、二氯甲烷*分包给浙江中通检测科技有限公司, 资质认定证书编号为 211121341561, 有效期至 2027 年 09 月 14 日, 报告编号为 (中通检测) 检字第 ZTE202412863 号, 分包公司具备相应资质和能力。				

续上表

单位: mg/m³

检测点位	采样日期及频次	硫化氢	颗粒物	非甲烷总烃	甲醇
厂界外上风向 1#	2024.10.22 第 1 次	<0.001	0.196	0.31	<2
	2024.10.22 第 2 次	<0.001	0.184	0.32	<2
	2024.10.22 第 3 次	<0.001	0.183	0.29	<2
	2024.10.22 第 4 次	<0.001	0.188	0.29	<2
厂界外下风向 2#	2024.10.22 第 1 次	<0.001	0.249	0.37	<2
	2024.10.22 第 2 次	<0.001	0.264	0.38	<2
	2024.10.22 第 3 次	<0.001	0.257	0.36	<2
	2024.10.22 第 4 次	<0.001	0.246	0.37	<2
厂界外下风向 3#	2024.10.22 第 1 次	<0.001	0.268	0.41	<2
	2024.10.22 第 2 次	<0.001	0.277	0.40	<2
	2024.10.22 第 3 次	<0.001	0.263	0.43	<2
	2024.10.22 第 4 次	<0.001	0.259	0.41	<2
厂界外下风向 4#	2024.10.22 第 1 次	<0.001	0.275	0.47	<2
	2024.10.22 第 2 次	<0.001	0.273	0.40	<2
	2024.10.22 第 3 次	<0.001	0.261	0.44	<2
	2024.10.22 第 4 次	<0.001	0.259	0.42	<2
最大值		<0.001	0.277	0.47	<2
限值		≤0.06	≤1.0	≤4.0	≤12
结果评价		达标	达标	达标	达标
备注	1、本结果只对当时采集的样品负责。 2、检测结果低于检出限时，用“<检出限（数据）”表示。 3、限值来源于《海南双成药业股份有限公司排污许可证》，该评价标准由委托单位提供。				

表 5-4 无组织废气检测结果

单位: mg/m^3

检测点位	采样日期及频次	非甲烷总烃
原料药二车间厂内 G5	2024.10.22 第 1 次	0.40
	2024.10.22 第 2 次	0.44
	2024.10.22 第 3 次	0.46
	2024.10.22 第 4 次	0.43
最大值		0.46
限值		≤ 6
结果评价		达标
溶剂精馏车间厂区内 G6	2024.10.22 第 1 次	0.36
	2024.10.22 第 2 次	0.36
	2024.10.22 第 3 次	0.38
	2024.10.22 第 4 次	0.37
最大值		0.38
限值		≤ 6
结果评价		达标
备注	1、本结果只对当时采集的样品负责。 2、限值来源于《海南双成药业股份有限公司排污许可证》，该评价标准由委托单位提供。	

噪声检测结果见表5-5。

表 5-5 噪声检测结果

单位：dB（A）

编号	检测点位	检测项目	检测结果		限值	结果评价	主要噪声源	
			2024.10.22					
N1	厂界东侧外 1 米处	等效连续 A 声级 Leq	昼间	53	65	达标	工业噪声	
			夜间	45	55	达标	其它噪声	
N2	厂界南侧外 1 米处		昼间	58	65	达标	工业噪声	
			夜间	50	55	达标	其它噪声	
N3	厂界西侧外 1 米处		昼间	56	65	达标	工业噪声	
			夜间	48	55	达标	其它噪声	
N4	厂界北侧外 1 米处		昼间	54	65	达标	工业噪声	
			夜间	47	55	达标	其它噪声	
备注	1、气象条件：多云，昼间风速：2.3m/s，夜间风速：2.4m/s。 2、AWA5688 型声级计在检测前、后都进行了校核。 3、“昼间”是指 6：00 至 22：00 之间的时段；“夜间”是指 22：00 至次日 6：00 之间的时段。 4、限值来源于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 工业企业厂界环境噪声排放限值中的3类标准要求，该评价标准由委托单位提供。							



图一 检测点位示意图

现场采样照片:







报告结束

报告编制: 黄金辉 复核人: 陈文雅 审核人: 井兰 签发人: 黄金辉

签发日期: 2025.1.2